

## El sistema "ULV- Absoluto" D50 VMD D90 VMD de TIFONE.

1. El "ULV-Absoluto" se basa únicamente en la presión hidráulica.
2. Presión hidráulica que queda = **constante** también al variar la velocidad del ventilador.
3. Presión hidráulica que queda = **constante** también a la entrada y salida de las filas.
4. Presión hidráulica que mantiene un diámetro **constante** de las gotitas.
5. Que utiliza boquillas ATR - Albuz, en cerámica muy dura.
6. Qué produce gotitas de alto espectro **VMD D50** y muy alto, de hasta **D90 VMD**.
7. El diámetro de las gotitas es ajustable simplemente variando la presión.
8. Pulverización de Alto- Medio- o Bajo Volumen / hectárea.
9. Sin riesgos de un tratamiento insuficiente, al principio y al final de las filas, para la disminución de la velocidad de la Toma de fuerza y Ventilador.

10. **Riesgo, de lo contrario, inevitable, con la nebulización en función de la velocidad del aire del ventilador, como Atomizadores Neumáticos de bajo volumen", con o sin Venturi.**

El "ULV- Absoluto" produce gotitas de diámetro siempre constante.

### en vez del normal "ULV" Neumático

- Donde la pulverización se produce por la velocidad del chorro de aire del ventilador.
- Velocidad del aire, que varía fuertemente con la velocidad del ventilador.
- Velocidad del aire, que varía mucho con la velocidad de la Toma de fuerza del tractor.
- Velocidad del aire que cae mucho, por desaceleración, a la entrada y salida de las filas ... Con el riesgo de nebulización insuficientes, e ineficaz cubrir.

"ULV- Absoluto" TIFONE, basado únicamente en la presión hidráulica.

- Donde, cualquier cambio en la velocidad del ventilador,
- No produce ningún cambio de diámetro en las gotitas.

Con la certeza de niebla constante de espectro alto **D50 VMD** y muy alto **D90 VMD** (\*)

### CARACTERÍSTICAS "Absolutas" de "ULV - Absoluto" TIFONE.

#### 1 .. "ULV- Absoluto": el único "ULV" en verdad "Absoluto"

- Con presión hidráulica y "grado de micronización constante",
- = Totalmente independiente del flujo de aire del ventilador y de la velocidad del tractor.

#### 2 .. Espectro de gotitas: alto, profesional y exclusivo.

- = A la verificación con papelitos hidro-sensibles, las gotitas aparecen todas de igual diámetro.

3 .. Las gotitas de hasta **D90 VMD** (\*) Que no se alcanza hoy por "ULV" neumáticos conocidos.

Con tres niveles de micronización seleccionables:

Mediano	Alto	Mas Alto
15 bar	25 bar	35 bar

#### 4 .. Con Constanza de diámetro de las gotitas.

- = La presión se mantiene constante, una vez ajustada por el operador.
- = Garantía del espectro de gotas consistentes con alta **D90 VMD**

(\*) Independiente de la velocidad del ventilador.

El "ULV-Absoluto" TIFONE queda "Absoluto, también en baja velocidad del tractor.