

TIFON-CAR 2V-CR

**SUPER ATOMIZZATORE Bilato con 2 Teste a Doppia Turbina,
CONTROROTANTI per **PIOPPETI** e **GRANDI ALBERI****

Teste Doppie e ControRotanti = Simmetria Assoluta: Destra = Sinistra

• Parassita	marsonnina, punteruolo, afide e saperda
• Et� Pioppi	da 1 a 4 anni
• Trattamento	continuo o automatico con VISITRONIC M5
• Lavoro	bilato
• Apparato	2 Ventilatori Doppi Contro-Rotanti
• Altezza Trattamento	sino a 35 metri



VANTAGGI ESCLUSIVI:

- Per Trattamento Bilaterale a **Pioppeti** e **Grandi Alberi**.
- Trattamenti "delicati, uniformi" e perfettamente "Simmetrici": Dx = Sx.
- Ventilazione bilanciata - ottimizzata per trattamenti "soffici", a penetrazione totale.
- Flussi d'aria ad Emissione "retta", senza

- deriva dispersa.
- Cittata di trattamento efficace fino a 35 metri ed oltre.
- Intensit  di trattamento: da 300 a 3000 litri / ettaro (Basso - Medio - Alto Volume).
- Trattore consigliato: da 80 HP ed oltre.



tifoneTM

Atomizzatori di Classe Superiore.

Teste Doppie e ControRotanti = Simmetria Assoluta: Destra = Sinistra

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Doppio ventilatore Bilaterale a 2 Teste a Doppia Turbina, Doppia Aspirazione, ControRotanti, ciascuna con Cannone + Semi-cannone Tifone, orientabili indipendentemente e con regolazione micrometrica di quota da bordo trattore (Fig. 1).
- Ugelli: regolabili a lunga gittata ed ugelli doppi (Fig. 2).
- Pompe in bronzo da 140 litri a 220 litri/min, pressione 0-50 bar (Fig. 3).
- Filtri automatici autopulenti 100% continui = mai da pulire!
- Filtro di pressione "Autofilter" Autopulente + Automatico + Continuo (il solo mai da pulire).
- Regolatore di pressione "Telecontrol Exact-Super" a regolazione micrometrica e a pressione costante con manometro di Precisione con scala di lettura ogni 0,5 bar (Fig. 4).
- Comando di irradiazione indipendente per ogni testa e semi-testa, tramite 4 elettrovalvole Tifone-Bosch.
- Aspiratore-scioglitore automatico a sonda "F2", per il dosaggio rapido e

- sicuro dei fitofarmaci in polvere.
- Dual Mixer (Fig. 5).
- Grande livello meccanico (Fig. 7).
- Serbatoio lavaciruito integrato (Fig. 7).
- Pistone idraulico per cannone (Fig. 8).
- Grande pedana di salita in sicurezza, con maniglie di presa.
- Grande area porta-accessori.
- Telaio robustissimo.
- Paraurti pesante.
- Ruotino anteriore di

- livello, pesante, regolabile.
- Ruote Nokia 400-60-15.5, a bassa pressione, omologate (384x865) (Fig. 6).
- Lame raschiatiango alle ruote.
- Tutti i comandi e funzioni posizionati sul lato sinistro.
- Serbatoio 2000, 3000, 4000 litri in acciaio zinco-piombato.
- Serbatoio di lavaggio di grande capacità.
- Serbatoio lavamani da 15 l.



ACCESSORI SPECIALI SUGGERITI

- Pompa autoadescente di caricamento rapido, azionata da motore idraulico con funzione di riempimento automatico contemporaneo anche del serbatoio Lavaciruito.
- Rullo avvolgitubo Manuale, con 10 m di tubo 10x18 e Lancia Mitra, per il lavaggio rapido di macchina e trattore.
- Sospensione a balestre paraboliche semi-ellittiche.
- Freni a tamburo di grande diametro e sezione, omologati.
- Fotocellula "Visitronic Multifunzioni M 5" per il trattamento automatico al tronco ed alle sole piante presenti (con sistema di puntamento da bordo).
- Impianto elettrico per circolazione su strada, omologato.
- Ruote extralarge a bassa pressione 500-60-15.5 (500X865).



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Visitronic M5



Lancia Mitra

Contenitori portapesticidi

Sospensione a lame paraboliche

